



## **ENTRETIEN**

Afin de préserver longtemps vos armoires et la garantie s'y rattachant, nous avons conçu un guide d'entretien général pour tous les produits. En plus de l'entretien général, nous vous invitons à suivre les recommandations spécifiques pour chacun des produits.

## **GARANTIE**

Toutes les clauses de garanties sont inscrites au dos de votre contrat. De façon générale, la garantie couvre le jaunissement prématuré, le délaminage et/ou le décollement, l'écaillage et le fendillement ainsi que tout autre vice apparent ou caché qui affecterait la qualité du produit ou qui entraînerait une détérioration prématurée. Les garanties excluent cependant toutes déficiences qui résulteraient d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles de l'art reconnues dans l'industrie.

## **ENTRETIEN GÉNÉRAL POUR TOUS LES PRODUITS:**

1. Laver l'intérieur des armoires avec un savon doux, rincer et essuyer immédiatement, avec un linge sec, toutes les faces et les contours de portes.
2. Immédiatement après l'installation, nettoyer les armoires avec un linge humide et un savon doux (\*sauf pour la laque : voir les précisions ci-après).
3. Ne pas utiliser un produit nettoyant concentré, un produit décapant ou un solvant pour nettoyer les armoires.
4. Ne pas nettoyer, frotter ou rincer avec un tampon abrasif et/ou une laine d'acier.
5. Essuyer immédiatement tout liquide renversé accidentellement.
6. Éviter l'accumulation de poussière et de graisse afin de ne pas occasionner de taches permanentes.
7. Éviter les changements brusques de température et les variations du taux d'humidité.
8. Éviter de laisser un linge humide sur les portes (ex : linge à vaisselle ou serviette à main).
9. Éviter une exposition directe des caissons aux rayons ardents du soleil afin de les protéger contre la décoloration.
10. Éviter de vaporiser des produits directement sur les matériaux (vaporisez d'abord le produit nettoyant sur un chiffon puis nettoyez).
11. Éviter d'utiliser des huiles ou de la cire pour nettoyer.

## **ENTRETIEN SPÉCIFIQUE**

### **MÉLAMINE :**

1. Aucune recommandation spécifique autre que celles décrites ci-dessus.

### **MÉLAMINE POLYESTER:**

1. Ne pas exposer les caissons à une source de chaleur excédant 148°C (300°F), par exemple : grille-pain, bouilloire ou autre appareil ménager du même type.